



TPIM SA
Zoning Industriel des Plenesses
Les Plenesses, 73
B-4890 Thimister-Clermont

ING 340-1304920-17

TVA 0875 709 070

Tel : 0032 / (0) 87. 39.39.90
Fax: 0032 / (0) 87. 39.39.99

E-mail : info@tpim.be

Calder Pegasus

Poste à souder





TPIM SA
Zoning Industriel des Plenesses
Les Plenesses, 73
B-4890 Thimister-Clermont

ING 340-1304920-17

TVA 0875 709 070

Tel : 0032 / (0) 87. 39.39.90
Fax: 0032 / (0) 87. 39.39.99

E-mail : info@tpim.be

Mode de fonctionnement:	Programmation par code barre Programmation manuelle
Capacité de mémoire:	2000 soudures
Téléchargement:	Clé USB Flash (fournie avec le logiciel utilitaire de téléchargement EDU)
Langues:	Symbolique (par pictogrammes)
Ecran :	Alphanumérique avec éclairage postérieur
Tension d'entrée:	230 V AC (184 à 276)
Fréquence d'entrée:	50 Hz (40 à 70)
Courant d'entrée :	1 A à 20 A avec une entrée de 110V 1 A à 14 A avec une entrée de 240V
<i>Puissance d'entrée:</i>	<i>110 VA à 3360 VA (apparent)</i>
Facteur de puissance:	Apparente 0.72
Tension de sortie:	8 à 48V ac rms 39.5V ac rms (par défaut dans le mode manuel)
Stabilité de sortie:	+/- 1.5%
<i>Courant de sortie:</i>	<i>1 A ac rms à 60 A ac rms (continu)</i>
Puissance de sortie:	40 W à 2880 W
Température de fonctionnement:	-10°C to +60°C
Poids:	22.0 kg
Dimensions:	38,5 x 27,5 x 21.5cm
Niveau de protection:	IP55
<i>Classe de protection :</i>	<i>Classe II</i>
Sortie des données:	sur stick USB
Type de lecteur de code barre:	PS/2 serial (douchette ou crayon selon préférence)